

L-TEC-SYSTEMWINKEL

FEDERLEICHES VERSETZEN UND MODERNER SICHTBETONLOOK VEREINT

- Höchste Sichtbetonklasse SB4 rundum
- Rationelles Versetzen und leichtes Handling durch optimiertes Aufhängesystem im Schwerpunkt Einwandfreie Formgebung: 100 % gerade - keine Konizität
- Hoher Widerstand gegen Frostangriff mit und ohne Tausalz
- Baulängen 49 cm und 99 cm, ohne vertikale Scheinfugen
- Höhen 55 bis 205 cm
- Zweiteilige Ecken in jeder Höhe erhältlich
- Spezielles Aufhängesystem und Abdeckkappen für Montagelöcher erhältlich
- **Optional:** Kunststoffgleiter für eine optimale Fugenausbildung und gleichzeitigen Kantenschutz

AB SOFORT VERFÜGBAR
AB LAGER BRAUNSCHWEIG!



LITHON

WWW.TFG-GRUPPE.DE

Technik-, Produkt- und Modelländerungen, Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar. Stand:7/2023



FORMATÜBERSICHT

STANDARDELEMENTE BAULÄNGEN 49 UND 99 CM

Höhe x Fußlänge [cm]	Gewicht: Baulänge 49 cm [ca. kg/St.]	Gewicht: Baulänge 99 cm [ca. kg/St.]
55 x 30	98	198
80 x 45	156	308
105 x 60	205	416
130 x 70	267	533
155 x 85	312	631
180 x 100	423	868
205 x 115	504	1.035

Höhen 55 cm und 80 cm: Typ Hochlast
 Höhen 105 cm bis 205 cm: Typen Standard und Hochlast
 Typ Standard: Ebenes und geneigtes Gelände bis 20° (Lastfälle A, B, F)
 Typ Hochlast: bis SLW 60 (Lastfälle A - F, insbesondere C, D und E)

AUSSENECKEN ZWEITEILIG

Höhe x Fußlänge [cm]	Gewicht [ca. kg/St.]
55 x 99	366
80 x 99	552
105 x 99	724
130 x 99	896
155 x 99	1.044
180 x 99	1.403
205 x 99	1.510

Einteilige Außenecken der Baulänge 49 cm sind in den Höhen 55 bis 155 cm zusätzlich erhältlich.

LAGERWARE IN BRAUNSCHWEIG



230714 | 1